

**Specyfikacja dostaw w ramach zamówienia**

**Dostawa koparko-ładowarki**

W ramach zamówienia przewidziano dostawę koparko-ładowarki, maszyny do robót ziemnych spełniającej zarówno funkcję koparki jak i ładowarki przeznaczonej do prac przy budowie chodników, dróg, wykonywaniu wykopów melioracyjnych, wykopów pod sieci wodociągowe i kanalizacyjne oraz przeznaczonej do prac komunalnych o wskazanych poniżej parametrach preferencyjnych.

*Szczegółowa specyfikacja dostaw:*

**Silnik:**

- moc: 80 – 100 kW,
- turbodoładowanie.

**Sterowanie:**

- przednia oś skrętna,
- układ kierowniczy wspomagany hydraulicznie, możliwość awaryjnego sterowania maszyną.

**Skrzynia biegów:**

- automatyczna (dopuszcza się skrzynię biegów typu Powershift przełączaną pod obciążeniem).

**Parametry robocze ramienia ładowarkowego:**

- wysokość załadunku: min. 3,10m,
- wysokość wyładunku: min. 2,6m,
- kąt wysypu łyżki min. 40°,
- maksymalny zasięg na pełnej wysokości: min. 1,10m,
- ładunek podnoszony do pełnej wysokości: min. 3000kg,
- siła skrawania łyżki: min. 6000KG,
- rozstaw widel: max. 2,20m,
- wysokość podnoszenia na widłach: min. 2,8m.

**Parametry robocze ramienia koparkowego:**

- maksymalna głębokość kopania: min. 5,5m,
- wysokość załadunku: min. 4,4m,
- udźwig z wysuwem: min. 700kg,
- sterowanie ramieniem koparkowym za pomocą Joysticków.

**Układ hydrauliczny:**

- pompa wielotłoczkowa.

**Wposażenie:**

- łyżka wielofunkcyjna typu 6w1 o pojemności minimum 1m<sup>3</sup>,
- łyżka o szerokości 600mm, skarpowa 1500mm,
- szybkozłącze koparkowe mechaniczne,
- szybkozłącza ładowarkowe hydrauliczne z widłami do palet 2t.,
- instalacja hydrauliczna do młota,
- młot hydrauliczny (dobrany do właściwości maszyny),

- zmiatarka z pływającą ramką, systemem zraszania, ze zbiornikiem wyposażonym w hydrauliczny wysyp odpadów o min. szerokości roboczej 2,20m (szczotka główna powinna posiadać plastikową szczotkę boczną podmiatającą),
- pług do odśnieżania typu „V” o szerokości roboczej min. 2,5m, lemiesz pługu gumowy z obustronnym wychyłem hydraulicznym,
- dopuszcza się karetkę z widłami montowaną na szybkozłącze ładowarkowe.
- lampy ostrzegawcze LED lub pojedyncze, halogenowe światło ostrzegawcze na dachu maszyny,
- skrzynka narzędziowa z podstawowym zestawem narzędzi, trójkąt ostrzegawczy, gaśnica, tablica wyróżniająca, lampa ostrzegawcza,
- instrukcja obsługi w języku polskim, certyfikat CE.

**LESKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE**

Sp. z o.o.

38-600 LESKO, ul. Przemysłowa 11  
tel./fax 13-489-66-57, KRS 0000340935  
(5) Bank Gospodarstwa Krajowego  
56 1130 1105 0005 2490 6820 0001  
REGON 180482670, NIP 688-12-92-619

PREZES ZARZĄDU  
LPK SP. Z O.O.

*Chyły*  
Liliana Szymonowska